



Обратный клапан



Обратные клапаны предназначены для предотвращения обратного потока бурового раствора в скважине со шламом внутрь буровой колонны, тем самым помогая избежать закупоривание пневмударных, шарошечных и других долот в процессе наращивания буровых труб. Использование ремкомплектов (металл, резина) позволяет увеличить ресурс клапанов.

Модель	Диаметр клапана		Длина клапана	
1F-2R	1-29/32"	48,4 мм	6-1/4"	158,8 мм
3-1/2 IF	3-1/8"	79,4 мм	10"	254,0 мм
4R	3-15/32"	88,1 мм	8-5/16"	211,1 мм
5R	3-7/8"	98,4 мм	9-3/4"	247,7 мм
5F-6R	4-25/32"	121,4 мм	11-3/4"	298,5 мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93